

VENTILASJON **SERIE 400**

**Filtermodul takventilasjon**  
**AC 402 181** 29.800 kr  
Rustfritt stål

Motor, rør, kontroll- og belysningsmoduler bestilles separat basert på individuell løsning.



Diskret integrering i kjøkkenet. Stor fleksibilitet i dimensjoner, effekt og betjening. Romventilasjon. Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet. Høyeffektiv, patentert kantventilasjon.

Glatt underside som er enkel å rengjøre, med dekkede filtre. Se i Models and Dimensions for anbefalte kombinasjoner av takventilasjon og eksterne motorer samt dimensjoner.



**Kontrollmodul takventilasjon med belysning**  
**AC 482 181** 20.200 kr

Individuell innbygging av belysningselementer i sammensetningen av takventilasjonen. Infrarød fjernkontroll med 7 taster, backuptaster for betjening også på kontrollmodulen.

3 elektronisk styrte effektrinn og 1 intensivtrinn. Intervallventilasjon, 6 min. Etterutluftingstrinn, 6 min. Indikator for rengjøring av fettfilter.



**Belysningsmodul takventilasjon**  
**AC 472 181** 9.300 kr

For kompletterende kontrollmodul med belysning.

Individuell innbygging av belysningselementer i sammensetningen av takventilasjonen.



**Benkeventilasjon**  
**AL 400 122** 95.700 kr  
Bredde 120 cm  
Resirkulasjon

**Benkeventilasjon**  
**AL 400 192** 79.200 kr  
Bredde 90 cm  
Utlufting/resirkulasjon

Motor og rør bestilles separat.



Teleskopisk benkeventilasjon som kan senkes ned når den ikke er i bruk. Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet. Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål. Dimbar, nøytral hvit LED-belysning for optimal belysning av hele koketoppen.

For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering. 3 elektronisk styrte effektrinn og 1 intensivtrinn.



**Vario benkeventilasjon**  
**VL 414 115** 34.100 kr<sup>1</sup>  
Bredde 15,5 cm

<sup>1</sup>Prisen er komplett (inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKV 410 010), oppgi i bestillingen om det skal være brytere med svart robust finish (CKV 410 000).

Motor og rør bestilles separat.



Uten motor. Utlufting eller resirkulasjon. For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering. Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med svart robust finish, for presis styring og personalisering. Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål. Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper. Svært effektivt ventilasjon med lite støy, spesielt med ekstern motorenhet AR 410 110.

Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos. For hver VL anbefales en motorenhet. Leveres med bend til utlufting.



**Veggmonterte hette**  
**AW 442 120** 48.800 kr  
Bredde 120 cm

Motor, luftkanal og rør bestilles separat.



Profesjonell ventilator kombinert med klassisk Gaggenau-design. Utlufting eller resirkulasjon. Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet. Meget effektiv utsuging av matlagingsos takket være stort oppfangningsområde.

Vinklet baffelfilter med høy i fettopptakingsevne. Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos.

VENTILASJON SETT-NUMMER AL 400 **RESIRKULASJON**

**SET2 AL 4301** 147.850 kr

Konfigurasjon for benkeventilasjon AL 400 122 med 2 motorenheter AR 410 110 (resirkulasjon).

Deler som inngår i sett:  
1x AL 400 122, 2x AR 410 110,  
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,  
2x AD 858 010, 1x AD 900 091.



**SET2 AL 4107** 146.710 kr

Konfigurasjon for benkeventilasjon AL 400 122 med 2 motorenheter AR 413 122 (resirkulasjon).

Deler som inngår i sett:  
1x AL 400 122, 2x AR 413 122,  
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,  
1x AD 858 010, 2x AD 857 041,  
1x AD 900 091.



**SET1 AL 4107** 109.350 kr

Konfigurasjon for benkeventilasjon AL 400 192 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon).

Deler som inngår i sett:  
1x AL 400 192, 1x AR 413 122,  
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,  
1x AD 858 010, 1x AD 704 050,  
1x AD 900 091.



**SET1 AL 4105** 110.300 kr

Konfigurasjon for benkeventilasjon AL 400 192 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon).

Deler som inngår i sett:  
1x AL 400 192, 1x AR 413 122,  
1x AD 854 050, 1x AD 858 010,  
1x AD 704 050.

VENTILASJON SETT-NUMMER VL 414 **RESIRKULASJON**

**SET3 VL 4511** 66.390 kr  
Brytere i rustfritt stål

**SET3 VL 4521** 66.390 kr  
Brytere med svart robust finish

Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), installasjon med forlengelse og metallkanal.

Deler som inngår i sett:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,  
1x AR 410 110, 1x AD 851 041,  
1x AD 854 000, 1x AD 854 030,  
1x AD 410 040, 1x AD 990 091.



**SET1 VL 4712** 62.460 kr  
Brytere i rustfritt stål

**SET1 VL 4722** 62.460 kr  
Brytere med svart robust finish

Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon), direkte installasjon.

Deler som inngår i sett:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,  
1x AR 413 122, 1x AD 410 040,  
1x AD 857 015, 1x AD 857 040,  
1x AD 857 041, 1x AD 990 091.



**SET2 VL 4711** 63.340 kr  
Brytere i rustfritt stål

**SET2 VL 4721** 63.340 kr  
Brytere med svart robust finish

Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), installasjon med forlengelse.

Deler som inngår i sett:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,  
1x AR 410 110, 1x AD 851 041,  
1x AD 857 040, 1x AD 857 030,  
1x AD 410 040.




**SET1 VL 4711** 60.600 kr  
Brytere i rustfritt stål

**SET1 VL 4721** 60.600 kr  
Brytere med svart robust finish

Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), direkte installasjon.

Deler som inngår i sett:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,  
1x AR 410 110, 1x AD 410 040.

VENTILASJON **SERIE 200**

**Takventilasjon**  
**AC 250 121**  41 300 kr  
 Brekke 120 cm

Inkl. innebygget motor.



Gaggenau Light Bronze.  
 Utlufting eller resirkulasjon.  
 Filterbeskyttelse i massivt anodisert aluminium, i Gaggenau Light Bronze.  
 Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos.

Fjernkontroll inkludert.  
 Til resirkulasjon er det nødvendig med en ekstern resirkulasjonsmodul.



**Benkeventilasjon**  
**AL 200 190**  49 700 kr  
 Brekke 90 cm

**Benkeventilasjon**  
**AL 200 180**  46 100 kr  
 Brekke 80 cm

Inkl. motor, men husk installasjonssett VA 200 090/VA 200 080 og ev. resirkulasjonsmodul AA 200 890/AA 200 880 el. AA 200 892/AA 200 882 for den 90 cm/80 cm brede modellen.



Gaggenau Black-anodisert aluminiumsramme.  
 Utlufting eller resirkulasjon.  
 Teleskopisk benkeventilasjon som kan senkes ned når den ikke er i bruk.  
 Perfekt i kombinasjon med rammeløse induksjonstopper til planmontering.  
 Gjennomsiktig dampskjerm for integrering i kjøkkenet.  
 Atmosfærisk belysning gjennom glassets kanter.

Guided Air-teknologi sikrer at en stor andel av osen fanges opp fra hele platetoppen.  
 Automatikk med følerstyrt etterutlufting.  
 Aktivt kullfilter (til resirkulasjon) lett tilgjengelig ovenfra.



**Vario benkeventilasjon**  
**VL 200 120** 19 800 kr  
 Brekke 15 cm

Motor og rør bestilles separat.



Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet.  
 Høyeffektiv ventilasjon ved koketoppen integrert i benken.  
 3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn.

Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos.  
 Støysvakt system med motoren AR 410 110.  
 For hver VL anbefales en motorenhet.



**Fritthengende hette**  
**AI 240 191**  44.500 kr  
 Bredde 90 cm

Inkl. innebygget motor.



Rustfritt stål med betjeningspanel i glass, Gaggenau Antrasitt. Høyeffektiv utsuging av matos med filtre som er plassert litt lenger inn. Viften styres fra koketoppen (med passende koketopp).

Utlufting eller resirkulasjon.



**Veggmontert hette**  
**AW 240 191**  31.900 kr  
 Bredde 90 cm

Inkl. innebygget motor.



Rustfritt stål med betjeningspanel i glass, Gaggenau Antrasitt. Høyeffektiv utsuging av matos med filtre som er plassert litt lenger inn. Viften styres fra koketoppen (med passende koketopp).

Utlufting eller resirkulasjon.



**Uttrekksvifte**  
**AF 210 192** 23.300 kr  
 Bredde 90 cm

**Uttrekksvifte**  
**AF 210 162** 17.200 kr  
 Bredde 60 cm

Inkl. innebygget motor.



Utlufting eller resirkulasjon. Diskret flat avtrekksvifte med integrert glasskjem i hetten. Ekstra stille drift takket være innebygd støyreduksjon. Dampskjermen slås ut ved å trykke på den. Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos.

Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til beste opplysning av hele koketoppen. Med den patenterte rammeheisen forsvinner den flate avtrekksviften helt i overskapet



**Innbyggingsvifte**  
**AC 200 191** 18.100 kr  
 Bredde 86 cm

**Innbyggingsvifte**  
**AC 200 161** 16.100 kr  
 Bredde 52 cm

Inkl. innebygget motor.



Utlufting eller resirkulasjon. Kan bygges inn helt usynlig i overskap. Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til beste opplysning av hele koketoppen.

Fjernkontroll finnes som ekstra tilbehør.

VENTILASJON SETT-NUMMER VL 200 **RESIRKULASJON****SET1 VL 2101**

44.460 kr

Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon), flatkanal.

Deler som inngår i sett:  
1x VL 200 120, 1x AR 413 122,  
1x AD 410 040, 1x AD 857 015,  
1x AD 857 040, 1x AD 857 041,  
1x AD 990 091.

**SET1 VL 2301**

42.600 kr

Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), flatkanal.

Deler som inngår i sett:  
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,  
1x AD 410 040.

**SET1 VL 2303**

48.390 kr

Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), flatkanal metall.

Deler som inngår i sett:  
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,  
1x AD 851 041, 1x AD 854 040,  
1x AD 854 030, 1x AD 410 040,  
1x AD 990 091.

**SET2 VL 2701**

45.340 kr

Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), flatkanal.

Deler som inngår i sett:  
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,  
1x AD 851 041, 1x AD 857 040,  
1x AD 857 030, 1x AD 410 040.

## EKSTERNE MOTORER



**AR 400 142** 22.600 kr

Kraftig motorenhet som kombineres med motorløse enheter. For montering innendørs. Utlufting. Maks. ventilasjonseffekt 880 m<sup>3</sup>/t. 3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn.

Effektiv BLDC-teknikk. Kabinett i metall. Rørtilkopling luftinntak: 1x Ø 150 mm rund, 4x Ø 150 mm rund. Installasjon i et annet rom gir mulighet for redusert støy i kjøkkenet



**AR 400 143** 16.500 kr

Kraftig motorenhet som kombineres med motorløse enheter. Montering innvendig i luftkanal for AW 442. Utlufting/resirkulasjon. Maks. ventilasjonseffekt 1065 m<sup>3</sup>/t.

3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn. Effektiv BLDC-teknikk. Kabinett i metall. Rørtilkopling trykkside: 1x Ø 150 mm rund.



**AR 401 142** 26.700 kr

Kraftig motorenhet som kombineres med motorløse enheter. For montering på yttervegg. Utlufting. Maks. ventilasjonseffekt 1200 m<sup>3</sup>/t. 3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn.

Effektiv BLDC-teknikk. Rustfritt stål. Støvisolasjon for å minimere lydnivå. Rørtilkopling luftinntak: 1x Ø 200 mm rund. Feste for montering på yttervegg er inkludert.



**AR 403 122** 16.500 kr

Kraftfull motorenhet til å kombinere med motorløse enheter. Kompakt og plassbesparende montering i en 10 cm høy sokkel. Utlufting. Maks. ventilasjonseffekt 965 m<sup>3</sup>/t. 3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn.

Effektiv BLDC-teknikk. Metallkabinett, forsinket. Rørtilkopling trykkside: 1x 150 mm flatkanal. Feste for montering i tak eller på siden av skap følger med.



**AR 410 110** 21.600 kr  
Første kullfilter ingår.

Kraftig, ekstern vifteenheter som kan kombineres med Vario benkeventilasjon og benkeventilasjon AL 400 122. Installasjon i benkeskapet. Resirkulasjon. Maks ventilasjonseffekt 675 m<sup>3</sup>/t.

3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn. Effektiv BLDC-teknikk. Metallkabinett, forsinket. Spesielt tyst takket være patentert lydisolasjon.



**AR 413 122** 21.600 kr  
Første kullfilter inkludert.

Kraftfull motorenhet til å kombinere med motorløse enheter. Kompakt og plassbesparende montering i en 10 cm høy sokkel. Resirkulasjon. Maks ventilasjonseffekt 900 m<sup>3</sup>/t. 3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn.

Effektiv BLDC-teknikk. Metallkabinett, forsinket. Feste for montering i tak eller på siden av skap følger med.

EKSTRA TILBEHØR **VENTILASJON**

**AD 854 048** 3.600 kr  
Luftsamler 150 mm flatkanal.  
Galvanisert metall med plast.  
2 x 150 mm inntak flatkanal.  
1x 150 mm flat luftutslipp.




**AA 010 811** 11.100 kr  
Edelstål

**AA 012 811** 11.100 kr  
Hvit

Resirkulasjonsmodul inkl. 1 aktivt  
kullfilter.  
For resirkulasjon.



**AD 754 049** 1.500 kr  
Tilkoplingsdel for AL 400.  
Forsinket stål.  
Ø 150 mm rund.



**AD 854 050** 1.500 kr  
Tilkoplingsdel for AL 400.  
Forsinket stål.  
DN: 150 flat.



**AA 010 410** 3.100 kr  
Ventilasjonsrist til resirkulasjon.  
Edelstålfarget, 90 cm, med  
festebraketter, kan tilpasses i høyden.




**AA 409 431** 2.700 kr  
Bredde 120 cm

**AA 409 401** 2.100 kr  
Bredde 90 cm

Møbelstøtte for benkeventilasjon  
AL 400.  
Anbefales som støtte til benkeplaten,  
som erstatning for skapramme.



**AD 704 050** 2.400 kr  
Luftsamler til AL 400.  
Forsinket stål.  
DN: 150 flat.



**VA 200 090** 3.400 kr  
For AL 200 190

**VA 200 080** 3.400 kr  
For AL 200 180

Installasjonssett for montering i en  
enkelt utskjæring i benkeplaten.  
Består av en kombinasjonslist og  
møbelstøtte som sikrer skapets  
stabilitet.  
Justerbar for skapbredder fra 90 cm,  
100 cm eller 120 cm.



**AA 200 900** 830 kr  
Sett til ovenpåliggende montering av  
AL 200.

Inklusiv to lister, hver 5 mm bred.  
Til både 80 cm- og 90 cm-variantene.



**AA 200 910** 3.900 kr  
Installasjonssett til motorenhet på  
distanse (3 m maksimalt).  
Kan kombineres med benkeventilasjon  
AL 200.



**AA 200 892** 17.000 kr  
For AL 200 190

**AA 200 882** 17.000 kr  
For AL 200 180

Regenererbar resirkulasjonsmodul  
med aktivt kullfilter.  
Forlenget filterskifteintervall: filteret  
regenereres hver 4. måned i ovnen  
ved 200 °C opptil 30 ganger.  
Resirkuleringsmodulen er lett  
tilgjengelig fra toppen av  
benkeventilasjonen for regenerering.



**AA 200 890** 4.800 kr  
For AL 200 190

**AA 200 880** 4.800 kr  
For AL 200 180

Resirkulasjonsmodul inklusive aktivt kullfiltere.  
Beskyttelse mot allergenpartikler på grunn av spesialbehandling.



**AD 410 040** 1.200 kr  
Tilkobling flex til VL 200/VL 414.  
DN: 150 flat.



**AD 851 041** 1.900 kr  
Tilkobling til VL 200/VL 414  
Ø 150 flatkanal, dyp arbeidsbenk.



**AA 414 010** 950 kr  
Luftstyreskinne for VL 414 ved siden av gassbluss.



**LS 0410 01** 850 kr  
Luftstyreskinne for VL 200 ved siden av gassbluss.



**AD 442 122** 6.000 kr  
Luftkanal i edelstål til resirkulasjon.  
Lengde 860 mm

**AD 442 112** 5.000 kr  
Luftkanal i edelstål til resirkulasjon.  
Lengde 620 mm

Husk bestilling av kullfiltermodul AA 442 810.

**AD 442 022** 5.000 kr  
Luftkanal i edelstål for utlufting.  
Lengde 860 mm

**AD 442 012** 3.900 kr  
Luftkanal i edelstål for utlufting.  
Lengde 620 mm

**AA 442 810** 6.200 kr

Resirkulasjonsmodul inkl. 2 aktive kullfilter med høyt opptak av matos takket være større overflate. Kan kombineres med vegghengende ventilator AW 442. Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet med konvensjonelle resirkulasjonssystemer. Forlenget utbyttesintervall for kullfilteret (ca 1-1,5 år avhengig matlagingsfrekvens). Består av filterfester, 2 aktive kullfilter, fleksirør og to slangeklyper.



**AA 442 110** 3.400 kr

2 aktive kullfilter med høyt opptak av matos takket være større overflate. Til resirkulasjonsmodul AA 442 810.



**AD 200 326** 8.000 kr

Luftkanalforlenger i edelstål.  
Lengde 1100 mm



**AD 223 346** 1.500 kr

Forlenger til monteringssett 500 mm. Forlenger til monteringssett på luftkanal på fritthengende vifte. Total høyde på kanal 1100-1500 mm. Total høyde for hele produktet kommer an på designlinje.



**AA 200 816** 8.400 kr

Kullfiltermodul. For resirkulasjon. Kan kombineres med fritthengende hetter. Svært effektiv luktreduksjon for matlagning med komplekse luktmolekyler (f.eks. fisk og sjømat). Første kullfilter inkl.



**AA 200 812** 6.600 kr

Kullfiltermodul. For resirkulasjon. Kan kombineres med veggmonterte hetter. Svært effektiv luktreduksjon for matlagning med komplekse luktmolekyler (f.eks. fisk og sjømat). Første kullfilter inkl.



## EKSTRA TILBEHØR VENTILASJON

**AA 210 492** 3.700 kr

Senkingsramme til 90 cm uttrekksvifte for 90 cm flat kjøkkenvifte.

Med den patenterte senkingsrammen forsvinner uttrekksviften helt i overskapet.

Til montering i overskap.

**AA 210 460** 3.100 kr

Senkingsramme til 60 cm uttrekksvifte. Med den patenterte senkingsrammen forsvinner uttrekksviften helt i overskapet.

Til montering i overskap.

Krever et veggskap med dybde min. 335 mm

**AA 210 491** 1.100 kr

Monteringssett til 90 cm overskap. Kan kombineres med 90 cm uttrekksvifte i serie 200 i kombinasjon med et 90 cm overskap.

Hvis nedsenkingsramme AA 210 492 benyttes, trengs ikke monteringssettet.

**AA 211 812** 4.800 kr

Kullfiltermodul.

For resirkulasjon.

Kan kombineres med uttrekksvifte serie 200/innbyggingsvifte serie 200. Svært effektiv luktreduksjon for matlagning med komplekse luktmolekyler (f.eks. fisk og sjømat).

**AD 702 052** 2.400 kr

Teleskopisk veggjennomføring.

Veggjennomføring Ø 210 mm.

Innebygd kaldrasspjeld.

Kombineres med veggutløp eller motorenhet AR 401.

Tilkopling Ø 200 mm rund.

**AD 750 054** 7.900 kr

Veggutløp med teleskopkanal.

Rustfritt stål/plast.

Ø 150 mm rund.

Optimal temperaturisolasjon.

Hermetisk forseglet med et optimert, innebygget varmebevaringssystem.

Flatt deksel i rustfritt stål med minimal effekt på estetikken til bygningens utvendige fasade.

**AD 850 050** 3.100 kr

Veggutløp.

Edelstål.

150 mm flatkanal.

Værbestandige spjeld i rustfritt stål.

Innebygd kaldrasspjeld.

Tilkoplingsdel til flatkanal 150 mm.

**AD 857 010** 830 kr

Lengde 1000 mm

**AD 857 015** 470 kr

Lengde 500 mm

Flatkanal.

Plast, lav brennbarhet.

DN: 150 flat.

Letts å kutte.

Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket.

**AD 854 010** 2.600 kr

Flatkanal.

Metall.

DN: 150 flat.

Tetningen er forhåndsmontert på hver side.

Egnet for bend på flatkanaler.

Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, må tilkoblingen festes og forsegles med aluminiumsteip.

Hvis du vil koble sammen to flatkanaler, er det nødvendig med en tilkoblingsstuss for flatkanal.

**AD 857 040** 370 kr

Tilkobling for flatkanalrør.

Plast, lav brennbarhet.

DN: 150 flat.

Koblingshylse for å koble andre flate plastkanaler sammen.

Integrerte tetninger for full lufttetthet uten behov for tape.

Enkel å koble til via tidsbesparende klikkmekanisme.

**AD 854 040** 1.100 kr

Tilkobling for flatkanalrør.

Metall.

DN: 150 flat.

Til å koble sammen 2 flatkanaler.

Sentral forsterkning.

Egnet for flatkanaler og flekflatkanal.

**AD 857 030** 470 kr

Flatkanalbend 90° vertikal.

Plast, lav brennbarhet.

DN 150 flat.

Vertikal 90° bend med stor radius for kanaler bak ryggpanel/møbel (fra 70 cm dybde på benkeplaten).

Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket.

**AD 854 030** 1.400 kr

Flatkanalbend 90° vertikal.

Metall.

DN: 150 flat.

Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte ribber i kanalvinkelen.

Egnet for flatkanaler og flekflatkanal.



**AD 857 031** 640 kr  
 Flatkanalbend 90° horisontal.  
 Plast, lav brennbarhet.  
 DN: 150 flat.  
 Enkel å koble til via det flate  
 kanaltilkoblingstykket.



**AD 854 031** 1.400 kr  
 Flatkanalbend 90° horisontal.  
 Metall.  
 DN: 150 flat.  
 Maksimal effektivitet på grunn av  
 luftstyrte ribber i kanalvinkelen.  
 Eget for flatkanaler og  
 fleksflatkanal.



**AD 854 000** 2.300 kr  
 Tilkoblingsstuss for flatkanalbend.  
 Metall.  
 DN: 150 flat.  
 Til å koble sammen 2 flatkanaler.  
 Tetningen er forhåndsmontert på  
 hver side.  
 Hvis det er nødvendig å fjerne  
 tetningen, må tilkoblingen festes og  
 forsegles med aluminiumsteip.



**AD 858 010** 2.800 kr  
 Flatkanalsystem fleksrør.  
 Metall.  
 DN: 150 flat.  
 Lengde: 1000 mm.  
 Tetningen er forhåndsmontert på  
 hver side.  
 Eget for bend på flatkanaler.  
 Fleksflatkanal kan forkortes.  
 Nyttig for bend (< 90°) eller for  
 parallell forskyvning.  
 Hvis det er nødvendig å fjerne  
 tetningen, må tilkoblingen festes og  
 forsegles med aluminiumsteip.



**AD 857 042** 830 kr  
 Flatkanaladapter rund 90°.  
 Plast, lav brennbarhet.  
 DN 150 flatt/rund.  
 Overgang fra flatkanal til rundkanal.  
 Eget for flatkanaler og  
 fleksflatkanal.  
 Eget for rund kanal (med  
 rørforbindelse) og aluflexrør.  
 Enkel å koble til via det flate  
 kanaltilkoblingstykket.



**AD 854 032** 1.300 kr  
 Flatkanaladapter rund 90°.  
 Metall.  
 DN: 150 flatt/rund.  
 Overgang fra flatkanal til rundkanal.  
 Maksimal effektivitet på grunn av  
 luftstyrte ribber i kanalvinkelen.



**AD 857 041** 830 kr  
 Flatkanaladapter rund.  
 Plast, lav brennbarhet.  
 DN: 150 flatt/rund.  
 Overgang fra flatkanal til rundkanal.  
 Eget for flatkanaler og  
 fleksflatkanal.  
 Eget for rund kanal (med  
 rørforbindelse) og aluflexrør.  
 Enkel å koble til via det flate  
 kanaltilkoblingstykket.



**AD 854 041** 1.300 kr  
 Flatkanaladapter rund.  
 Metall.  
 DN: 150 flatt/rund.  
 Overgang fra flatkanal til rundkanal.  
 Tilkoblingsstuss for rundkanal med  
 tetning.



**AD 751 010** 1.700 kr  
 Flexrør, rundt.  
 Aluminium.  
 Lengde: 1000-3000 mm.  
 Ø 150 mm.  
 Anbefales bare til ikke-rette eller  
 ikkerektekanaler, eller runde  
 vegg- eller takkanaler. 2 slangefester  
 er inkludert.



**AD 752 010** 570 kr  
 Rundt rør.  
 Plast.  
 Lengde: 1000 mm.  
 Ø 150 mm.  
 For tilkobling av hetter direkte  
 nedenfor veggjennomføringen.



**AD 754 090** 240 kr  
 Rørforbindelse til runde rør Ø 150 mm.  
 Plast.



**AD 704 040** 1.400 kr  
 Kanaladapter Ø 200/150 mm rund.  
 Reduserer en kobling på Ø 200 mm til  
 Ø 150 mm.  
 Forsinket stål.  
 Kan kombineres med et teleskopisk  
 veggør på Ø 200 mm og rørkobling  
 på Ø 150 mm.



**AD 990 091** 190 kr  
 Isoleringstape for rørkomponenter.  
 Aluminium.  
 10 m/rull.  
 Påkrevd for all sammensetting av  
 rørkomponenter i metall.

