



Alternative farger

BOP250112
Helglassdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm

BOP250102
Helglassdør i Gaggenau Antrasitt
Bredde 60 cm

BOP250132
Helglassdør i Gaggenau Sølv
Bredde 60 cm

Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett.
pyrolysebestandig emalje.
1 x Glasspanne.
1 x Grillrist.
1 x Steketermometer.

Ekstra tilbehør

BA016105
Uttrekkshylle

BA026115
Bakeplate, emaljert

BA036105
Grillrist, forkrommet

BA046117
Glassfat

BA056115
Varmeelement for bakesten og
Gastronom stekegryte

BA056133
Bakesten

BA226105
Grillpanne, emaljert

BS020002
Pizzaspade, 2 stk

GN340230
Gastronom stekegryte i støpt
aluminium

Produktvarianter

BOP251112
Ovn Serie 200
Helglassdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm
Dørhengsling: venstre

BOP250112
Ovn Serie 200
Helglassdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm
Dørhengsling: høyre



Planmontering
Pyrolytisk rengjøring
13 varmemetoder, med
steketermometer og bakestenfunksjon
Automatiske programmer
Steketermometer med estimering av
tilberedningstid
TFT-pekeskjerm
Betjeningsfritt apparat med utvendig
kontrollmodul
Elektronisk temperaturregulering fra 30
°C - 300 °C
Nettovolum 76 liter

Ovnfunksjoner

Varmluft
Eco-varmluft Over + undervarme
Overvarme Undervarme Varmluft og
undervarme Hel grill + varmluft Hel
grill Kompaktgrill Bakestenfunksjon
Stekegrytefunksjon Heving Avtining

Betjening

Betjening med dreiehåndtak og TFT-
pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Mulighet til å lagre individuelle
oppskrifter (inkl. steketermometer)
Personlig tilpasning av
automatikkprogrammer.
Informasjonstast med brukerhjelp
Sidehengslet dør som åpnes i 110 °
vinkel

Utstyr

Trepunkts steketermometer med
automatisk avstenging og estimering av
tilberedningstid.
Automatiske programmer.
Kontakt for bakesten
Visning av eksakt temperatur
Snabboppvarming
Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid,
sluttid, tidsur, stoppeklokke,
langtidstimer (sertifisert av Star-K).
60 W halogenbelysning ovenfra
Emaljerte sideholdere for brett på 3
nivåer, pyrolysesikker

Utvalgte digitale tjenester (Home Connect)

Automatiske programmer.
Fjernstyring og overvåking.
Oppskrifter.
Tilkobling til hjemmenettverk for
digitale tjenester (Home Connect)
enten via nettverkskabel LAN
(anbefales) eller trådløst via WiFi
Tilgjengelighet på Home Connect-
funksjonaliteten er avhengig av
tilgjengeligheten på Home Connect-
tjenestene i det landet hvor du befinner
deg. Home Connect-tjenesten finnes
ikke i alle land – for mer informasjon:
www.home-connect.com

Sikkerhet

Varmeisoleret dør med femdobbel glass
Barnesikring
Feriesikring
Kjølesystem med
temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Pyrolytisk rengjøring
Gaggenau emalje
Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Planleggingsråd

Døren kan ikke hengsles om
Dørfrontens overflode strækker sig 21
mm fra skabskorp
Ytterkant på dørhåndtaket rekker 72
mm fra møbelinnsatsen

Egenskaper

Farge / materiale, front
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Integrert rengjøringsystem
Pyrolytisk

Nisjemål (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550

Mål (HxBxD)
595 x 590 x 547

Emballasjemål (H x B x D)
760 x 710 x 650

Materialet på kontrollpanelet
uten panel

Dørmateriale
Glass

Nettovekt
55,0

Nettovolum ovn
76

Ovnfunksjoner
Materiale i ovnsrom
Temperaturregulering
Elektronisk

Antall innvendig lys
1

Lengden på strømledningen
EAN-kode
4242006286279

Antall ovnsrom - (2010/30/EU)
1

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)
A

**Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)**
1,25

**Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)**
0,83

**Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)**
0,83

Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU)
95,4

Tilkoblingseffekt
3700

Sikring
16

Spenning
220-240

Frekvens
50

Støpseltype
Ingen plugg (elektrisk tilkobling av
elektriker)

Inkluderte tilbehør
1 x Bakebrett, pyrolysebestandig
emalje, 1 x Glasspanne, 1 x Grillrist, 1 x
Steketermometer

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2023-03-08
Side 1

Nødvendig sideåpning mellom
apparatets dør og møbelpanel på minst
5 mm

Tenk på overheng, inkl. håndtak, når
skuffer ved siden av ovnen skal åpnes
Når du planlegger en hjørneløsning,
vær oppmerksom på at døren åpner til
siden og det nødvendige minimiavstand
til veggen.

For montering under koketopper:
Avstand mellom underside av
koketopp og overkant av ovnsinnsats:
min. 15 mm. Monteringsrådene for
koketoppene (spesielt når det gjelder
ventilasjon og tilkobling av gass/
elektrisitet) må tas hensyn til
For å oppnå en monteringsdybde på
550 mm, må tilkoblingsledningen følge
utsparingen på kabinettet
Eltilkoblingen må være utenfor nisjen
LAN-porten finnes baktill på den øvre
delen til høyre

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala
fra A+++ til D.

Totaleffekt: 3.7 kW

Husk at kabel må monteres (følger ikke
med)

Planlegg for en LAN-kabel
Strømforbruk standby/display på 0.7 W
Strømforbruk standby/display av 0.5 W
Strømforbruk standby/nettverk på 1.4
W

Tid auto-standby/display på 20 min

Tid auto-standby/display av 20 min

Tid auto-standby/nettverk 20 min

Se i brukermanualen hvordan man slår
av WiFi-modulen

GAGGENAU

BOP250112
Ovn Serie 200
Helglassdør i Gaggenau Metallic
Bredde 60 cm
Dørhengsling: høyre
Skapt den 2023-03-08
Side 2

