



GS451120



Inkludert tilbehør

1 x Grillrist

Ekstra tilbehør

BA020361:

Ovnsinnsats, stål, uperf.

BA020370:

Ovnsinnsats, stål, perf.

BA020382:

Ovnsinnsats, non-stick, uperf.

BA020391:

Ovnsinnsats, non-stick, perf.

BA046118:

Langpanne i glass t 60cm ovn GO, GS, GM

BA010050:

Steketermometer GO/GS/GM

BA010301:

Trippel teleskoputtrekk BS/BSP/GS

CLS10040:

Rengjøringspatroner t GS/BS4/BSP 27.

GN010330:

Adapter f Gastronorm-innsats

GN114130:

Gastronorm form stål hel GN 1/3

GN114230:

Gastronorm form stål hel GN 2/3

GN124130:

Gastronorm form stål perf GN 1/3

GN124230:

Gastronorm form stål perf GN 2/3

GN340231:

Stekeryte GN 2/3

Ekstra tilbehør

GA601010:

Mellomhylle vertikale Gx kombin., 60cm

Kombidampovn Gaggenau serie Expressive

60 x 45 cm, Dørhengsel: Venstre

GS451120

Høydepunkter

Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning.

Full berøringsskjerm med betjeningsring i stål.

Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon.

Vanntank til friskt vann og spillvann

Ekstern dampgenerering

Automatisk rengjøring med perfekte resultater, også ved kraftig tilsmussing.

Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling

Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp

Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger.

Nettovolum 50 liter

Oppvarmingsmetoder / Programmer

Varmluft + 100 % damp.

Varmluft + 80 % damp. Varmluft + 60 % damp.

Varmluft + 30 % damp. Varmluft + 0 % damp.

Grill + sirkulasjonsluft. Hel grill nivå 1 + damp.

Hel grill nivå 2 + damp. Sous-vide.

Lavtemperaturtilberedning. Heving.

Varmholding. Optiming. Regenerering.

200 programmer (automatiske programmer og innstillingsanbefalinger).

Mulighet for å lagre opptil 30 favoritter.

Betjening

Dempet sideåpnendedør med 110 ° åpningsvinkel.

Elektronisk døråpning.

Full berøringsskjerm med betjeningsring.

42 displayspråk tilgjengelig.

Brukerdeteksjon, justerbar avstand.

Infotekster for ytterligere informasjon.

Animerede hurtigveiledninger for å hjelpe apparatvedlikehold.

Utstyr

Heldekkende grill 2 kW dekket med glasskeramikk

Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling

2 avtakbare 1.7 liters vanntanker, tåler oppvaskmaskin.

Tilkobling for steketermometer (ovns steketermometer kan brukes).

Grillen kan legges til kortvarig i varmluftmodus for ekstra brunfarge.

Dampdusj

Varsel ved lavt vannivå

Automatisk kokepunktkalibrering

Presis temperaturkontroll med visning av gjeldende temperatur.

Timerfunksjoner: tilberedningstid, tilberedningstid slutt, opp-tellende timer.

Langtids timer.

Programmerbar automatisk døråpning ved slutten av tilberedningstiden for å unngå overkokning.

Optimal synlighet av maten takket være sidebelysning.

3 innsettingshøyder

Utlagte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvåking.

Estimering av tilberedningstid ved bruk av steketermometer.

Døråpning via stemmestyring.

Sikkerhet

Barnesikring for å forhindre utilsiktet påslåing eller bruk av apparatet.

Elektronisk dørlås for å forhindre utilsiktet åpning av apparatdøren.

Sikkerhetsutkobling

Varmeisoleret dør med tredobbelt glass

Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål

Automatisk rengjøring.

Automatisk avkalking for dampgenerator.

Tørkeprogram

Automatisk tørking av ovnsrommet ved slutten av kokeprosessen

Alle avtakbare deler og tilbehør tåler oppvaskmaskin, inkludert vanntank og silfilter.

Planleggingsråd

Planlegg nisjen uten bakvegg

Døren kan ikke hengesles om

Ingen andre elektriske apparater skal installeres over GS.

Ustikk fra apparatets front til møbelkabinett 42 mm.

Ta hensyn til den fremspringende fronten hvis det finnes åpningsbare skuffer ved siden av apparatet.

Når du planlegger en hjørneløsning, vær oppmerksom på at døren åpner til siden og det nødvendige minimiavstand til veggen.

Døråpningsvinkel ca 110° (ved levering) kan reduseres til ca 97° ved behov.

Stikkkontakten må være tilgjengelig og plassert utenfor den innbyggningsnisen.

Spesialtilbehør (bestill som reservedeler):

Reservedelsnr. 17002490 Avkalkingstabletter

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Totaleffekt: 3.1 kW

Tilkoblingsledning 1.75 m, med plugg

