

GO241130



Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett
1 x Grillrist

Ekstra tilbehør

BA026116:

Bakeplate f 60 cm ovn GO, 30mm dybde

BA026117:

Grillpanne f 60 cm ovn GO, 38 mm dybde

BA036106:

Grillrist for 60cm ovn GO

BA046118:

Langpanne i glass t 60cm ovn GO, GS, GM

BA056134:

Bakesten for 60cm ovn GO (ikke GO 22.)

BS020003:

Pizzaspatel

Ekstra tilbehør

Stekeovn Gaggeneau serie Minimalistic
60 x 60 cm, Dørhengsel: Venstre
GO241130

- Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger muliggjør presise og perfekte resultater
- Heldekkende sidehengslet dør og en-knapps-åpning for enkel og ergonomisk tilgang
- Pyrolytisk selvrensing gir høyeffektiv rengjøring på mindre enn 4 timer, og holder ovnen flekkfri
- Usynlig grill med heldekkende grill forbedrer presisjonen i matlagingen samtidig som den opprettholder en stilig eleganse
- Eksepsjonell luktkontroll eliminerer lukt under matlaging og rengjøring

Høydepunkter

Planmontering

Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning.

Full berøringsskjerm med betjeningsring i stål.

Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon.

Pyrolytisk rengjøring

Usynlig heldekkende grill bak emalje.

10 oppvarmingsmetoder fra 30 °C til 300 °C, inkludert bakestensfunksjon.

Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger.

Nettovolum 77 liter

Oppvarmingsmetoder / Programmer

Varmluft plus.

Eco-varmluft.

Over + undervarme.

Overvarme.

Undervarme.

Varmluft +undervarme.

Dampbaking.

Grill + varmluft.

Grill.

Bakestensfunksjon.

120 programmer (automatiske programmer og innstillingsanbefalinger).

Mulighet for å lagre opptil 30 favoritter.

Betjening

Dempet sideåpnededør med 110 ° åpningsvinkel.

Elektronisk døråpning.

Full berøringsskjerm med betjeningsring.

42 displayspråk tilgjengelig.

Brukerdeteksjon, justerbar avstand.

Infotekster for ytterligere informasjon.

Animerte hurtigveiledninger for å hjelpe apparatvedlikehold.

Utstyr

Usynlig heldekkende grill bak emalje 3.4 kW.

Grillen kan legges til kortvarig i varmluftmodus for ekstra brunfarge.

Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmfordeling

Ekstra kraftig undervarme for bakesten.

Presis temperaturkontroll med visning av gjeldende temperatur.

Snabboppvarming

Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Timerfunksjoner: tilberedningstid, tilberedningstid slutt, opp-tellende timer.

Langtids timer.

Programmerbar automatisk døråpning ved slutten av tilberedningstiden for å unngå overkokning.

Optimal synlighet av maten takket være sidebelysning.

4 innsetningshøyder

Utvalgte digitale tjenester (Gaggeneau Home Connect)

Fjernstyring og overvåking.

Døråpning via stemmestyring.

Sikkerhet

Barnesikring for å forhindre utilsiktet påslåing eller bruk av apparatet.

Elektronisk dørlås for å forhindre utilsiktet åpning av apparatdøren.

Sikkerhetsutkobling

Varmeisoleret dør med femdobbel glass

Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Pyrolyse med minimal luktutvikling takket være den oppvarmede katalysatoren.

Emaljerte og pyrolysesikre ovnsstiger.

Sømløst ovnsrom uten forstyrrende elementer.

Planleggingsråd

Planlegg nisjen uten bakvegg

Døren kan ikke hengesles om

Apparatets front stikker 21 mm ut fra møbelkabinettet.

Når du planlegger en hjørneløsning, vær oppmerksom på at døren åpner til siden og det nødvendige minimeavstand til veggen.

Døråpningsvinkel ca 110° (ved levering) kan reduseres til ca 92° ved behov.

For montering under koketopper: Avstand mellom underside av koketopp og overkant av ovnsinnsats: min. 15 mm. Monteringsrådene for koketoppene (spesielt når det gjelder ventilasjon og tilkobling av gass/elektrisitet) må tas hensyn til


Stikkkontakten må være tilgjengelig og plassert utenfor den innbyggningsnisjen.

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Totaleffekt: 3.7 kW

Tilkoblingsledning 1.75 m, med plugg



- A:** Tilgjengelig elektrisk tilkobling
- B:** Kabel med eller uten plugg, avhengig av land

Mål i mm