



GO481120



Inkludert tilbehør

- 1 x Bakebrett
- 1 x Grillrist
- 1 x Steketermometer
- 1 x Roterende grillspyd

Ekstra tilbehør

BA020110:

Air frying-brett til GO

BA028115:

Bakeplate for 76cm/90cm ovn, 30mm dybde

BA038105:

Grillrist for 76cm/90cm ovn

BA058134:

Bakesten for 76cm ovn GO

BS020003:

Pizzaspatel

GN340231:

Stekegryte ovn, dampovn

Ekstra tilbehør

Stekovn Gaggeneau serie Expressive

76 x 67 cm, Dørhengsel: Venstre

GO481120

- Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger muliggjør presise og perfekte resultater
- Sømløs grensesnittsdesign med raffinert estetikk, med en flytende rustfri stålring og haptisk bekreftelse
- Heldekkende sidehengslet dør og en-knapps-åpning for enkel og ergonomisk tilgang
- Pyrolytisk selvrensing gir høyeffektiv rengjøring på mindre enn 4 timer, og holder ovnen flekkfri
- En kapasitet på 125 liter gjør ovnen svært allsidig og ideell for store sammenkomster og tilberedning av flere retter

Høydepunkter

Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning.

Full berøringsskjerm med betjeningsring i stål.

Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon.

Pyrolytisk rengjøring

Usynlig heldekkende grill bak emalje.

19 oppvarmingsmetoder fra 30 °C til 300 °C, inkludert bakestenfunksjon, stekgrytefunksjon, air frying, tørking.

Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger.

Steketermometer.

Roterende grillspyd

Nettovolum 125 liter

Oppvarmingsmetoder / Programmer

Varmluft plus.

Eco-varmluft.

Over + undervarme.

Over- og 1/3 undervarme.

Overvarme.

Under- og 1/3 overvarme.

Undervarme.

Varmluft + undervarme.

Varmluft og 1/3 undervarme.

Dampbakning..

Grill + varmluft.

Grill.

Bakestenfunksjon.

Stekefunksjon.

Air frying.

Tørking.

Stekefunksjon.

Varmholding.

Avtining.

160 programmer (automatiske programmer og innstillingsanbefalinger).

Mulighet for å lagre opptil 30 favoritter.

Betjening

Dempet sideåpnededør med 110 ° åpningsvinkel.

Elektronisk døråpning.

Full berøringsskjerm med betjeningsring.

42 displayspråk tilgjengelig.

Brukerdeteksjon, justerbar avstand.

Infotekster for ytterligere informasjon.

Animerte hurtigveiledninger for å hjelpe apparatvedlikehold.

Utstyr

Usynlig heldekkende grill bak emalje 4.5 kW.

Grillen kan legges til kortvarig i varmluftmodus for ekstra brunfarge.

Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling

Ekstra kraftig bunnoppvarming for bakestein og stekgrytefunksjon.

Steketermometer med 3 målepunkter og med beregning av matlagingsstid via Home Connect.

Grillspyd for grilling fra alle sider.

Presis temperaturkontroll med visning av gjeldende temperatur.

Snabboppvarming

Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Timerfunksjoner: tilberedningstid, tilberedningstid slutt, opp-tellende timer.

Langtids timer.

Programmerbar automatisk døråpning ved slutten av tilberedningstiden for å unngå overkokning.

Optimal synlighet av maten takket være

sidebelysning.

5 innsetningshøyder

Utvalgte digitale tjenester (Gaggeneau Home Connect)

Fjernstyring og overvåking.

Estimering av tilberedningstid ved bruk av steketermometer.

Døråpning via stemmestyring.

Sikkerhet

Barnesikring for å forhindre utilsiktet påslåing eller bruk av apparatet.

Elektronisk dørlås for å forhindre utilsiktet åpning av apparatdøren.

Sikkerhetsutkobling

Varmeisoleret dør med femdobbel glass

Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Pyrolyse med minimal luktutvikling takket være den oppvarmede katalysatoren.

Emaljerte og pyrolysesikre ovnsstiger.

Sømløst ovnsrom uten forstyrrende elementer.

Planleggingsråd

Planlegg nisjen uten bakvegg

Døren kan ikke hengesles om

Utstikk fra apparatets front til møbelkabinett 42 mm.

Når du planlegger en hjørneløsning, vær oppmerksom på at døren åpner til siden og det nødvendige minimiavstand til veggen.

Døråpningsvinkel ca 110° (ved levering) kan reduseres til ca 97° ved behov.

For montering under koketopper: Avstand mellom underside av koketopp og overkant av ovnsinnsats: min. 15 mm. Monteringsrådene for koketoppene (spesielt når det gjelder ventilasjon og tilkobling av gass/elektrisitet) må tas hensyn til

Stikkkontakten må være tilgjengelig og plassert utenfor den innbygningsnisjen.

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Totaleffekt: 6.6 kW

Kabel 1.75 m uten plugg

