



RVW467170



Ekstra tilbehør

RVA450220:

Aktivt kullfilter 2 stk

RVA491660:

VC Exp fullt uttrekkbar flaskehylle 61cm

RVA493060:

Vinflaskeholder, eik, 1 stk

RVA494060:

Vinhyll, eiketre, til RVW4

RVA495000:

Vinglassholder til RVW4

RVA498660:

Flaskeholder eik f skillehyll RVW 46.

Ekstra tilbehør

RA425110:

Dørhåndtak stål langt 1131mm 3 fester

RA460020:

Sett f lang front (1 dør) VC400

RVA420010:

Lås VC Expressive RVW 4..

RVA421622L:

Ramme VC Exp mørkt stål m/håndtak 61cm V

RVA421622R:

Ramme VC Exp mørkt stål m/håndtak 61cm H

RVA423141:

Dekklister side, 3mm

RVA428622:

Ramme VC Exp mørkt stål u/håndtak 61cm

RVA430000:

VC Exp skruerhulldeksler 8st RVW4

RVA460000:

SbS kit mellom 2 stk VC Expressive

RVA460020:

SbS-sett m/m VC 400 & VC Exp

RVA466610:

VC Exp dørhengsel endringssett RVW 61cm

vinsskap Vario cooling serie Expressive

213.4 x 61 cm

RVW467170

- Velg en interiørpresentasjon og et lysscenario som viser frem dine fineste viner på en mest mulig tiltalende måte og som passer perfekt inn i ditt hjem.
- Design ditt ideelle kjølesystem med flere kombinasjonsalternativer
- Det mørke, børstede rustfrie stålet gir et sofistikert inntrykk, mens eiketrete hyller vinens tradisjon og opprinnelse
- Veiledet interaksjon via intuitiv skjerm
- Åpningshjelp for døren muliggjør sømløs integrering uten håndtak

Høydepunkter

Automatiske tempereringsprogrammer (sensorbaserte) for å oppnå presis drikketemperatur.

3 uavhengig kontrollerbare klimasoner, hvorav 2 med automatiske tempereringsprogrammer.

Konsistente temperaturer med nøyaktig kontroll fra +5 °C til +20 °C (manuell modus) og fra +3 °C til +20 °C (automatiske tempereringsprogrammer)

Regulering av luftfuktighet

Lav-vibrasjonsdrift for optimale lagringsforhold over lang tid.

Mørkt børstet rustfritt stålinteriør.

Fullt uttrekkbare flaskebrett med skjulte teleskopskinner og dempet lukkesystem.

Flaskebrett laget av eik og solid aluminium i antrasitt.

Varme hvite og blåndfrie LED-lys-konsepter for optimal vinpresentasjon i alle klimasoner.

3 forhåndsdefinerte lys-scenarier og individuelle lysinnstillinger for perfekt integrering i ditt hjem.

Døren kan åpnes på to måter:

1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
2. Pull-to-open-funksjon for å lette døråpningen med et håndtak

Full touch TFT-skjerm

Kapasitet 110 flasker av 0,75 liter standard flaskestørrelse

Betjening

Åpningshjelp for dør.

Dempet stengingssystem

Brukerveiledning gjennom lys- og displayrespons under bruk.

Automatisk justering av lysstyrke basert på omgivelsesbelysningen ved åpning av døren.

Lett tilgjengelig full touch TFT-skjerm.

Animert hurtigguider som hjelper med bruk og vedlikehold av apparatet.

Låsbar dør (med dørås RAV 420 010).

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling

Automatisk avriming med vannfordamping

IR-sensor for automatiske tempereringsprogrammer for vin.

Kontinuerlig luftrensing med aktivt kullfilter i hver klimasone.

UV-beskyttelse (UV-gjennomslipp: 19%).

Hvilemodus, sertifisert av Star-K

Når hvilemodus er aktivert kan apparatet kun åpnes via håndtak

Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil

Utlagte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvåking.

Programvareoppdateringer.

Personaliseringsfunksjon for lagring av egendefinerte automatiske tempereringsprogrammer.

Forhåndsdefinerte lysscenarier med mulighet for individuell tilpasning (Favoritter).

Utstyr

10 flaskebrett, hvorav 8 er fullt uttrekkbare.

Plass til maks. 11 flaskebrett.

Fleksibel innvendig konfigurasjon mulig med et utvalg av spesialtilbehør.

Lagring av Magnum-flasker er mulig på hvert brett (opptil 4 Magnum-flasker).

Optimal vinpresentasjon med varmhvite og blendingsfrie, skulte LED-lyslister (3000 K) i hver klimasone.

Avtagbart brett i eik for presentasjon av åpne flasker eller karafler.

Presentasjonsbrett for å fremheve én vinflaske.

Totalt volum 401 liter.

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse F på en skala fra A til G.

Energiforbruk 132 kWh/år.

Støynivå 38 dB (A) re 1 pW.

Planleggingsråd

Flathengslet

Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om

Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°


Maks. vekt på dørpanelarm 71 kg.

Ingen transport/drift over 2 000 m over havnivå

Tilkoblinger


Totaleffekt 0.300 kW

Elkabel 3.0 m må plugges i



A: Elektrisk tilkobling
Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm
Høyden på sokkelen kan reduseres til 50 mm
Mål i mm

Nisjebredde 610 mm



Tykkelse på dørfront er 19 mm
Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm, basert på en enkeltnisje
A: Bredden på delene til siderammen kan være mellom 74 mm og 82 mm

Mål i mm


Nisjebredde 610 mm



Tykkelse på dørfront er 19 mm
Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm, basert på en enkeltnisje
A: Bredden på delene til siderammen kan være mellom 74 mm og 82 mm


Mål i mm

Nisjebredde 610 mm



Tykkelse på dørfront er 19 mm
Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm, basert på en enkeltnisje
A: Bredden på delene til siderammen kan være mellom 74 mm og 82 mm


Mål i mm



F : Vin

Mål i mm

Veggklaring RVB / RVC / RVF / RVW




Nisjebredde			
A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442

Tegningen er basert på en dørfronttykkelse på 19 mm og en Gaggenau-håndtakshøyde på 49 mm


Mål i mm

Flaskeoppbevaring



Alle nivåer er egnet for oppbevaring av magnumflasker (1,5 liter)
A: 0,75 liter
Mål i mm

Flaskeoppbevaring



Alle nivåer er egnet for oppbevaring av magnumflasker (1,5 liter)
A: 0,75 liter
Mål i mm