

TAKVENTILASJON **SERIE 200**



Takventilasjon AC 250 121	43.400 kr
Bredde 120 cm Utlufting/resirkulasjon	
Inkl. innebygget motor.	

Gaggenau Light Bronze.
Filterbeskyttelse i massivt anodisert aluminium, i Gaggenau Light Bronze.
Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos.

Fjernkontroll inkludert.
Til resirkulasjon er det nødvendig med en ekstern resirkulasjonsmodul.

BENKEVENTILASJON **SERIE 400**



Benkeventilasjon AL 400 122	100.500 kr
Bredde 120 cm Resirkulasjon	
Benkeventilasjon AL 400 192	83.100 kr
Bredde 90 cm Utlufting/resirkulasjon	
Motor og rør må bestilles separat.	

Teleskopisk benkeventilasjon som kan senkes ned når den ikke er i bruk. Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet. Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål. Dimbar, nøytral hvit LED-belysning for optimal belysning av hele koketoppen.

For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering. 3 elektronisk styrt effekttrinn og 1 intensivtrinn.

SETT AL 400 **RESIRKULASJON**

SET2 AL 4301	155.150 kr
Sett benkeventilasjon AL 400 122 med 2 x motorenheter AR 410 110. For fronttilkobling.	
Deler som inngår i sett: 1x AL 400 122, 2x AR 410 110, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 2x AD 858 010, 1x AD 900 091.	

SET2 AL 4107	153.990 kr
Sett benkeventilasjon AL 400 122 med 2 x motorenheter AR 413 122. For fronttilkobling.	
Deler som inngår i sett: 1x AL 400 122, 2x AR 413 122, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 1x AD 858 010, 2x AD 857 041, 1x AD 900 091.	

SET1 AL 4107	114.650 kr
Sett benkeventilasjon AL 400 192 med motorenhet AR 413 122. For fronttilkobling.	
Deler som inngår i sett: 1x AL 400 192, 1x AR 413 122, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 1x AD 858 010, 1x AD 704 050, 1x AD 900 091.	

SET1 AL 4105	115.600 kr
Sett benkeventilasjon AL 400 192 med motorenhet AR 413 122. For tilkobling i bunnen.	
Deler som inngår i sett: 1x AL 400 192, 1x AR 413 122, 1x AD 854 050, 1x AD 858 010, 1x AD 704 050.	

BENKEVENTILASJON **SERIE 200**



Benkeventilasjon AL 200 191	54.100 kr
Bredde 90 cm Utlufting/resirkulasjon	
Benkeventilasjon AL 200 181	50.000 kr
Bredde 80 cm Utlufting/resirkulasjon	
Inkl. motor, men husk installasjonssett VA 200 090/VA 200 080 og ev. resirkulasjonsmodul AA 200 890/AA 200 880 el. AA 200 892/AA 200 882 for den 90 cm/80 cm brede modellen.	

Teleskopisk benkeventilasjon som kan senkes ned når den ikke er i bruk. Perfekt i kombinasjon med med 90 cm/80 cm brede induksjonstopper uten ramme, og matcher både blanke og matte overflater, for planmontering i en enkelt utskjæring. Gjennomsiktig dampskjerm for integrering i kjøkkenet. Omgivelsesbelysning gjennom glasskantene.

Guided Air-teknologi sikrer at en stor andel av osen fanges opp fra hele platetoppen. Automatikk med følerstyrt etterutlufting. 3 elektronisk styrt effekttrinn og 1 intensivtrinn. Til resirkulasjon er det nødvendig med en resirkulasjonsmodul.

VARIO BENKEVENTILASJON SERIE 400



**Vario benkeventilasjon
VL 414 115¹** 39.700 kr²
Bredde 15,5 cm
Utlufting/resirkulasjon

**Vario benkeventilasjon
VL 414 116³** 41.900 kr⁴
Bredde 15,5 cm
Utlufting/resirkulasjon

¹ Dette er modellen med bryter som utgår i begynnelsen av 2027.

² Prisen er komplett (inkl. bryter). Som standard legges bestillingen med bryter i rustfritt stål (CKV 410 010), oppgi i bestillingen om det skal være bryter med svart robust finish (CKV 410 000).

³ Dette er modellen med kontrollring som innføres i begynnelsen av 2027.

⁴ Prisen er komplett (benkeventilasjon inkl. kontrollring). Som standard legges bestillingen med ring i rustfritt stål (CKV 411 010), oppgi i bestillingen om det skal være svart ring (CKV 411 000).

Motor og rør må bestilles separat.



For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering. Bryter/kontrollring i massivt rustfritt stål for presis betjening, finnes også i svart, robust utførelse. Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål. Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper. Svært effektivt ventilasjon med lite støy, spesielt med ekstern motorenhet AR 410 110.

Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos. For hver VL anbefales en motorenhet. Leveres med bend til utlufting.

SETT VL 414 RESIRKULASJON

SET1 VL 4711¹ 63.700 kr
Bryter i rustfritt stål

SET1 VL 4811² 65.900 kr
Kontrollring i rustfritt stål

SET1 VL 4721¹ 63.700 kr
Svart bryter

SET1 VL 4821² 65.900 kr
Svart kontrollring

Sett benkeventilasjon VL 414 med motorenhet AR 410 110. Direkte installasjon.

Deler som inngår i sett:
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,
1x AR 410 110, 1x AD 410 040.

¹ Dette er modellen med bryter som utgår i begynnelsen av 2027.

² Dette er modellen med kontrollring som innføres i begynnelsen av 2027.

SET1 VL 4712¹ 65.660 kr
Bryter i rustfritt stål

SET1 VL 4812² 67.860 kr
Kontrollring i rustfritt stål

SET1 VL 4722¹ 65.660 kr
Svart bryter

SET1 VL 4822² 67.860 kr
Svart kontrollring

Sett benkeventilasjon VL 414 med motorenhet AR 413 122. Direkte installasjon.

Deler som inngår i sett:
1x VL 414 115, 1x CKV 410/411 ...,
1x AR 413 122, 1x AD 410 040,
1x AD 857 015, 1x AD 857 040,
1x AD 857 041, 1x AD 990 091.

¹ Dette er modellen med bryter som utgår i begynnelsen av 2027.

² Dette er modellen med kontrollring som innføres i begynnelsen av 2027.

SET2 VL 4711¹ 66.580 kr
Bryter i rustfritt stål

SET2 VL 4811² 68.780 kr
Kontrollring i rustfritt stål

SET2 VL 4721¹ 66.580 kr
Svart bryter

SET2 VL 4821² 68.780 kr
Svart kontrollring

Sett benkeventilasjon VL 414 med motorenhet AR 410 110. Installasjon med forlengelse.

Deler som inngår i sett:
1x VL 414 115, 1x CKV 410/411 ...,
1x AR 410 110, 1x AD 851 041,
1x AD 857 040, 1x AD 857 030,
1x AD 410 040.

¹ Dette er modellen med bryter som utgår i begynnelsen av 2027.

² Dette er modellen med kontrollring som innføres i begynnelsen av 2027.

SET3 VL 4511¹ 69.710 kr
Bryter i rustfritt stål

SET3 VL 4611² 71.910 kr
Kontrollring i rustfritt stål

SET3 VL 4521¹ 69.710 kr
Svart bryter

SET3 VL 4621² 71.910 kr
Svart kontrollring

Sett benkeventilasjon VL 414 med motorenhet AR 410 110. Installasjon med forlengelse og metallkanal.

Deler som inngår i sett:
1x VL 414 115, 1x CKV 410/411 ...,
1x AR 410 110, 1x AD 851 041,
1x AD 854 000, 1x AD 854 030,
1x AD 410 040, 1x AD 990 091.

¹ Dette er modellen med bryter som utgår i begynnelsen av 2027.

² Dette er modellen med kontrollring som innføres i begynnelsen av 2027.

VARIO BENKEVENTILASJON **SERIE 200**



Vario benkeventilasjon VL 200 120 Bredde 15 cm Utlufting/resirkulasjon	20.800 kr
Motor og rør må bestilles separat.	

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet.
Høyeffektiv ventilasjon ved koketoppen integrert i benken.
3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn.

Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos.
Støysvakt system med motoren AR 410 110.
For hver VL anbefales en motorenhet.

SETT VL 200 **RESIRKULASJON**

SET1 VL 2101	46.760 kr	SET1 VL 2301	44.800 kr	SET1 VL 2303	50.810 kr	SET2 VL 2701	47.680 kr
Sett benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 413 122. Installasjon med flatkanal.		Sett benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 410 110. Installasjon med flatkanal.		Sett benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 410 110. Installasjon med flatkanal metall.		Sett benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 410 110. Installasjon med forlengelse.	
Deler som inngår i sett: 1x VL 200 120, 1x AR 413 122, 1x AD 410 040, 1x AD 857 015, 1x AD 857 040, 1x AD 857 041, 1x AD 990 091.		Deler som inngår i sett: 1x VL 200 120, 1x AR 410 110, 1x AD 410 040.		Deler som inngår i sett: 1x VL 200 120, 1x AR 410 110, 1x AD 851 041, 1x AD 854 040, 1x AD 854 030, 1x AD 410 040, 1x AD 990 091.		Deler som inngår i sett: 1x VL 200 120, 1x AR 410 110, 1x AD 851 041, 1x AD 857 040, 1x AD 857 030, 1x AD 410 040.	

VEGGMONTERTE HETTER **SERIE 400**



Veggmontert hette AW 442 120 Bredde 120 cm Utlufting/resirkulasjon	51.200 kr
Motor, luftkanal og rør må bestilles separat.	

Profesjonell ventilator kombinert med klassisk Gaggenau-design. Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet. Meget effektiv utsuging av matlagingsos takket være stort oppfangningsområde.

Vinklet baffelfilter med høy i fettopptakingssevne. Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos.

VEGGMONTERTE HETTER **SERIE 200**



Veggmontert hette AW 290 110 Bredde 90 cm Utlufting/resirkulasjon	35.200 kr
Inkl. innebygget motor.	

Rustfritt stål-utseende. Frontpanel i glass med omgivende aluminiumsramme. Dimbar, nøytralhvit LED-belysning. 3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn.

Perforerte fettfilter i rustfritt stål med høy fettabsorpsjonsevne, kan vaskes i oppvaskmaskin. Til resirkulasjon er det nødvendig med en resirkulasjonsmodul.

INTEGRERTE HETTER **SERIE 200**

Teleskopisk motorisert hette
AFM 090 100 53.700 kr
 Rustfritt stål
 Antrasittfarget aluminiumsramme
 Bredde 90 cm
 Utlufting/resirkulasjon

Teleskopisk motorisert hette
AFM 090 110 53.700 kr
 Rustfritt stål
 Aluminiumsramme
 Bredde 90 cm
 Utlufting/resirkulasjon



Sømløs integrering i overskap.
 Automatisk uttrekkbart panel for å optimalisere fangsten av matlagingsdamp.
 Solid aluminiumsramme kombinert med røykfarget glass.
 Automatisk avtrekk for ideell ytelse og støynivå.
 Forenklet brukergrensesnitt med haptisk styring.
 Planinnfelt LED-lyslister med justerbar lysstyrke og fargetemperatur.

Solide fettfiltre i rustfritt stål (7 lag) med preget hus i rustfritt stål, tåler oppvaskmaskin.
 Til resirkulasjon er det nødvendig med en resirkulasjonsmodul.



Teleskopisk hette
AF 090 100 42.100 kr
 Rustfritt stål
 Antrasittfarget aluminiumsramme
 Bredde 90 cm
 Utlufting/resirkulasjon

Teleskopisk hette
AF 060 100 39.200 kr
 Rustfritt stål
 Antrasittfarget aluminiumsramme
 Bredde 60 cm
 Utlufting/resirkulasjon



Sømløs integrering i overskap.
 Manuelt uttrekkbart panel for å optimalisere oppfangingen av matlagingsdamp.
 Solid aluminiumsramme kombinert med røykfarget glass.
 Automatisk avtrekk for ideell ytelse og støynivå.
 Forenklet brukergrensesnitt med haptisk styring.
 Planinnfelt LED-lyslister med justerbar lysstyrke og fargetemperatur.

Solide fettfiltre i rustfritt stål (7 lag) med preget hus i rustfritt stål, tåler oppvaskmaskin.
 Til resirkulasjon er det nødvendig med en resirkulasjonsmodul.



Innbyggingsvifte
AB 090 110 30.500 kr
 Rustfritt stål
 Bredde 90 cm
 Utlufting/resirkulasjon

Innbyggingsvifte
AB 060 110 27.600 kr
 Rustfritt stål
 Bredde 60 cm
 Utlufting/resirkulasjon



Sømløs integrering i overskap.
 Manuelt uttrekkbart panel for å optimalisere oppfangingen av matlagingsdamp.
 Solid aluminiumsramme kombinert med røykfarget glass.
 Automatisk avtrekk for ideell ytelse og støynivå.
 Forenklet brukergrensesnitt med haptisk styring.
 Planinnfelt LED-lyslister med justerbar lysstyrke og fargetemperatur.

Solide fettfiltre i rustfritt stål (7 lag) med preget hus i rustfritt stål, tåler oppvaskmaskin.
 Til resirkulasjon er det nødvendig med en resirkulasjonsmodul.

EKSTERNE **MOTORER**

AR 400 142
Utlufting

23.700 kr

Kraftig motorenhet som kombineres med motorløse enheter.
For montering innendørs.
Maks. ventilasjonseffekt 880 m³/t.
3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn.

Effektiv BLDC-teknikk.
Kabinett i metall.
Rørtilkopling luftinntak: 1x Ø 150 mm rund, 4x Ø 150 mm rund.
Installasjon i et annet rom gir mulighet for redusert støy i kjøkkenet



AR 400 143
Utlufting/resirkulasjon

17.300 kr

Kan kombineres med resirkulasjonsmodul AA 442 810.

Kraftig motorenhet som kombineres med motorløse enheter.
Montering innvendig i luftkanal for AW 442.
Maks. ventilasjonseffekt 1065 m³/t.

3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn.
Effektiv BLDC-teknikk.
Kabinett i metall.
Rørtilkopling trykkside: 1x Ø 150 mm rund.



AR 401 142
Utlufting

28.100 kr

Kraftig motorenhet som kombineres med motorløse enheter.
For montering på yttervegg.
Maks. ventilasjonseffekt 1200 m³/t.
3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn.

Effektiv BLDC-teknikk.
Rustfritt stål.
Støisolasjon for å minimere lydnivå.
Rørtilkopling luftinntak: 1x Ø 200 mm rund.
Feste for montering på yttervegg er inkludert.



AR 403 122
Utlufting

17.300 kr

Kraftfull motorenhet til å kombinere med motorløse enheter.
Kompakt og plassbesparende montering i en 10 cm høy sokkel.
Maks. ventilasjonseffekt 965 m³/t.
3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn.

Effektiv BLDC-teknikk.
Metallkabinett, forsinket.
Rørtilkopling trykkside: 1x 150 mm flatkanal.
Feste for montering i tak eller på siden av skap følger med.



AR 410 110
Resirkulasjon

22.700 kr

Første kullfilter inkludert.

Kraftig, ekstern vifteenhet som kan kombineres med Vario benkeventilasjon og benkeventilasjon AL 400 122.
Installasjon i benkeskapet.
Maks ventilasjonseffekt 675 m³/t.

3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn.
Effektiv BLDC-teknikk.
Metallkabinett, forsinket.
Spesielt tyst takket være patentert lydisolasjon.



AR 413 122
Resirkulasjon

22.700 kr

Første kullfilter inkludert.

Kraftfull motorenhet til å kombinere med motorløse enheter.
Kompakt og plassbesparende montering i en 10 cm høy sokkel.
Resirkulasjon.
Maks ventilasjonseffekt 900 m³/t.
3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn.

Effektiv BLDC-teknikk.
Metallkabinett, forsinket.
Feste for montering i tak eller på siden av skap følger med.

EKSTRA TILBEHØR VENTILASJON


AA 010 811 11.700 kr
Edelstål

AA 012 811 11.700 kr
Hvit

Resirkulasjonsmodul inkl. 1 aktivt kullfilter.
For resirkulasjon.



AD 754 049 1.500 kr
Tilkoplingsdel for AL 400.
Forsinket stål.
Ø 150 mm rund.



AD 854 050 1.500 kr
Tilkoplingsdel for AL 400.
Forsinket stål.
DN: 150 flat.



AA 010 410 3.300 kr
Ventilasjonsrist til resirkulasjon.
Edelstålfarget, 90 cm, med
festebraketter, kan tilpasses i høyden.



AA 409 431 2.800 kr
Bredde 120 cm




AA 409 401 2.200 kr
Bredde 90 cm

Møbelstøtte for benkeventilasjon
AL 400.
Anbefales som støtte til benkeplaten,
som erstatning for skapramme.



AD 704 050 2.500 kr
Luftsamler til AL 400.
Forsinket stål.
DN: 150 flat.



VA 200 090 3.500 kr
For AL 200 191

VA 200 080 3.500 kr
For AL 200 181

Installasjonssett for montering i en enkelt utskjæring i benkeplaten. Består av en kombinasjonslist og møbelstøtte som sikrer skapets stabilitet. Justerbar for skapbredder fra 90 cm, 100 cm eller 120 cm.



AA 200 901 870 kr
Sett til ovenpåliggende montering av AL 200.
Inklusiv to lister, hver 5 mm bred.
Til både 80 cm- og 90 cm-variantene.



AA 200 910 4.100 kr
Installasjonssett til motorenhet på
distanse (3 m maksimalt).
Kan kombineres med benkeventilasjon
AL 200.



AA 200 892 17.800 kr
For AL 200 191

AA 200 882 17.800 kr
For AL 200 181

Regenererbar resirkulasjonsmodul
inkludert luktfilter med svært effektiv
luktreduering.
Filterenes levetid kan forlenges opptil
30 ganger ved å regenerere dem i
ovnen ved 200 °C.
Resirkulasjonsmodulen er lett
tilgjengelig fra toppen av
benkventilasjonen for regenerering.



AA 200 890 5.100 kr
For AL 200 191

AA 200 880 5.100 kr
For AL 200 181

Regenererbar resirkulasjonsmodul
inkludert luktfilter med svært
effektiv luktreduering og
allergendeaktivering.
Filterenes levetid kan forlenges opptil
4 ganger ved å regenerere dem i
ovnen ved 100 °C.
Resirkulasjonsmodulen er lett
tilgjengelig fra toppen av
benkventilasjonen for regenerering.



AD 410 040 1.300 kr
Tilkobling flex til VL 414/VL 200.
DN: 150 flat.



AD 851 041 2.000 kr
Tilkobling til VL 414/VL 200.
Ø 150 flatkanal, dyp arbeidsbenk.



AA 414 010 990 kr
Luftstyreskinne for VL 414 ved siden av gassbluss.



LS 0410 01 890 kr
Luftstyreskinne for VL 200 ved siden av gassbluss.



AD 442 122 6.300 kr
Luftkanal i edelstål til resirkulasjon.
Lengde 860 mm

AD 442 112 5.200 kr
Luftkanal i edelstål til resirkulasjon.
Lengde 620 mm

Husk bestilling av kullfiltermodul
AA 442 810.

AD 442 022 5.200 kr
Luftkanal i edelstål for utlufing.
Lengde 860 mm

AD 442 012 4.100 kr
Luftkanal i edelstål for utlufing.
Lengde 620 mm

AA 442 810 6.500 kr
Resirkulasjonsmodul inkl. 2 aktive kullfilter med høyt opptak av matos takket være større overflate. Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet med konvensjonelle resirkulasjonssystemer. Forlenget utbyttesintervall for kullfilteret (ca 1-1,5 år avhengig matlagingsfrekvens). Kombineres med vegghengende ventilator AW 442.



AA 442 110 3.600 kr
2 aktive kullfilter med høyt opptak av matos takket være større overflate. Til resirkulasjonmodul AA 442 810.




AD 200 326 8.400 kr
Luftkanalforlenger i edelstål.
Lengde 1100 mm




AA 290 800 1.600 kr
Resirkulasjonsmodul inkludert luktfiler med svært effektiv luktreduksjon og allergendeaktivering. Filterets levetid kan forlenges opptil 4 ganger ved å regenerere det i ovnen ved 100 °C. Kombineres med veggmontert hette AW 290 110.



AA 000 820 8.700 kr
Regenererbart resirkulasjonsmodul inkludert luktfiler med svært effektiv luktfjerning. Filterets levetid kan forlenges opptil 30 ganger ved å regenerere det i ovnen ved 200 °C. Kombineres med teleskopiske motoriserte hetter, teleskopiske hetter og innbygningsvifter.



AA 000 800 5.100 kr
Regenererbart resirkulasjonsmodul inkludert luktfiler med svært effektiv luktreduksjon og allergendeaktivering. Filterets levetid kan forlenges opptil 4 ganger ved å regenerere det i ovnen ved 100 °C. Kombineres med teleskopiske motoriserte hetter, teleskopiske hetter og innbygningsvifter.



AD 702 052 2.500 kr

Teleskopisk veggjennomføring.
Veggjennomføring Ø 210 mm.
Innebygd kaldrasspjøld.
Kombineres med veggutløp eller motorenhet AR 401.
Tilkopling Ø 200 mm rund.

**AD 750 054** 8.300 kr

Veggutløp med teleskopkanal.
Rustfritt stål/plast.
Ø 150 mm rund.
Optimal temperaturisolasjon.
Hermetisk forseglet med et optimert, innebygget varmebevaringssystem.
Flatt deksel i rustfritt stål med minimal effekt på estetikken til bygningens utvendige fasade.

**AD 850 050** 3.200 kr

Veggutløp.
Edelstål.
150 mm flatkanal.
Værbestandige spjeld i rustfritt stål.
Innebygd kaldrasspjøld.
Tilkoplingsdel til flatkanal 150 mm.

**AD 857 010** 870 kr

Lengde 1000 mm

AD 857 015 480 kr

Lengde 500 mm

Flatkanal.
Plast, lav brennbarhet.
DN: 150 flat.
Lett å kutte.
Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket.

**AD 854 010** 2.700 kr

Flatkanal.
Metall.
DN: 150 flat.
Tetningen er forhåndsmontert på hver side.
Egnet for bend på flatkanaler.
Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, må tilkoblingen festes og forsegles med aluminiumsteip.
Hvis du vil koble sammen to flatkanaler, er det nødvendig med en tilkoblingsstuss for flatkanal.

**AD 857 040** 400 kr

Tilkobling for flatkanalrør.
Plast, lav brennbarhet.
DN: 150 flat.
Koblingshylse for å koble andre flate plastkanaler sammen.
Integrerte tetninger for full lufttetthet uten behov for tape.
Enkel å koble til via tidsbesparende klikkmekanisme.

**AD 854 040** 1.200 kr

Tilkobling for flatkanalrør.
Metall.
DN: 150 flat.
Til å koble sammen 2 flatkanaler.
Sentral forsterkning.
Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal.

**AD 857 030** 480 kr

Flatkanalbend 90° vertikal.
Plast, lav brennbarhet.
DN 150 flat.
Vertikal 90° bend med stor radius for kanaler bak ryggpanel/møbel (fra 70 cm dybde på benkeplaten).
Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket.

**AD 854 030** 1.400 kr

Flatkanalbend 90° vertikal.
Metall.
DN: 150 flat.
Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte ribber i kanalvinkelen.
Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal.

**AD 857 031** 690 kr

Flatkanalbend 90° horisontal.
Plast, lav brennbarhet.
DN: 150 flat.
Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket.

**AD 854 031** 1.400 kr

Flatkanalbend 90° horisontal.
Metall.
DN: 150 flat.
Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte ribber i kanalvinkelen.
Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal.

**AD 854 000** 2.400 kr

Tilkoblingsstuss for flatkanalbend.
Metall.
DN: 150 flat.
Til å koble sammen 2 flatkanaler.
Tetningen er forhåndsmontert på hver side.
Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, må tilkoblingen festes og forsegles med aluminiumsteip.



AD 858 010 2.900 kr


Flatkanalsystem fleksrør.
Metall.
DN: 150 flat.
Lengde: 1000 mm.
Tetningen er forhåndsmontert på hver side.
Egnet for bend på flatkanaler.
Fleksflatkanal kan forkortes.
Nyttig for bend (< 90°) eller for parallell forskyvning.
Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, må tilkoblingen festes og forsegles med aluminiumsteip.

**AD 752 010** 600 kr

Rundt rør.
Plast.
Lengde: 1000 mm.
Ø 150 mm.
For tilkobling av hetter direkte nedenfor veggjennomføringen.

**AD 857 042** 870 kr

Flatkanaladapter rund 90°.
Plast, lav brennbarhet.
DN 150 flatt/rund.
Overgang fra flatkanal til rundkanal.
Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal.
Egnet for rund kanal (med rørforbindelse) og aluflexrør.
Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket.

**AD 754 090** 250 kr

Rørforbindelse til runde rør Ø 150 mm.
Plast.

**AD 990 091** 210 kr

Isoleringstape for rørkomponenter.
Aluminium.
10 m/rull.
Påkrevd for all sammensetting av rørkomponenter i metall.

**AD 854 032** 1.300 kr

Flatkanaladapter rund 90°.
Metall.
DN: 150 flatt/rund.
Overgang fra flatkanal til rundkanal.
Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte ribber i kanalvinkelen.

**AD 857 041** 870 kr

Flatkanaladapter rund.
Plast, lav brennbarhet.
DN: 150 flatt/rund.
Overgang fra flatkanal til rundkanal.
Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal.
Egnet for rund kanal (med rørforbindelse) og aluflexrør.
Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket.

**AD 854 041** 1.300 kr

Flatkanaladapter rund.
Metall.
DN: 150 flatt/rund.
Overgang fra flatkanal til rundkanal.
Tilkoblingsstuss for rundkanal med tetning.

**AD 751 010** 1.800 kr

Fleksrør, rundt.
Aluminium.
Lengde: 1000-3000 mm.
Ø 150 mm.
Anbefales bare til ikke-rette eller ikkerektagulære kanaler, eller runde vegg- eller takkanaler. 2 slangefester er inkludert.

